

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DE 04/1443

REC'D 20 SEP 2004

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen:

103 31 751.1

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Anmeldetag:

14. Juli 2003

Anmelder/Inhaber:

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart/DE

Bezeichnung:

Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines Pa-
rameters eines in einer Leitung strömenden Mediums

IPC:

G 01 F 1/684

BEST AVAILABLE COPY

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 23. Juli 2004

Deutsches Patent- und Markenamt**Der Präsident**

Im Auftrag

Stremm

R. 306269

11.07.03 Wb/Hi

5 Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart

10 Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines Parameters eines
in einer Leitung strömenden Mediums

Stand der Technik

15 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines Parameters eines in einer Leitung strömenden Mediums mit den Merkmalen des Oberbegriffs des unabhängigen Anspruchs 1.

20 Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise aus der DE 101 35 142 A1 bekannt und wird beispielsweise im Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine eingesetzt, um den der Brennkraftmaschine durch eine Leitung zugeführten Luftmassenstrom zu bestimmen. Ein mit einem Bypass-Teil versehener Abschnitt einer Sensoreinrichtung ist durch eine Einstecköffnung in das Leitungsteil eingesetzt. Das Bypass-Teil weist eine Kanalstruktur mit einem Einlassbereich auf, von dem ein mit dem Messelement versehener Messkanal abzweigt. Der Eingangsbereich weist weiterhin eine Ausscheidungszone mit wenigstens einer Ausscheidungsöffnung auf, die sich an wenigstens einer Seitenwand des Bypass-Teils in den Leitungsdurchgang öffnet. Die Ausscheidungszone dient zur Ausscheidung von Flüssigkeits- und/oder Festkörperpartikeln aus der Kanalstruktur, die so davon abgehalten werden, in den mit dem Messelement versehenen Messkanal einzudringen und das Messelement zu verunreinigen.

30

35

Die Kanten, welche durch die der Hauptströmungsrichtung zugewandte Stirnseite und die Seitenwände des in die Leitung eingeführten Bypass-Teils gebildet werden, bilden bei den bekannten Vorrichtungen Anströmkanten aus, an denen große Gebiete abgelöster Strömung entstehen, die einerseits große Druckverluste und andererseits ein nicht beabsichtigtes Pulsieren der Strömung bewirken, infolgedessen Druckschwankungen durch die Ausscheidungsöffnung auf den von dem Einlassbereich abzweigenden Messkanal übertragen werden. Durch die Druckschwankungen im Messkanal kann das Ausgangssignal des Messelementes erheblich verfälscht werden.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines Parameters eines in einer Leitung strömenden Mediums mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, dass eine Strömungsablösung mit großen Gebieten abgelöster Strömung an den Seitenwänden des Bypass-Teils weitgehend vermieden wird. Dies wird durch ein in dem Leitungsteil in der Hauptströmungsrichtung gesehen vor dem Bypass-Teil angeordnetes aerodynamisches Strömungsableitteil erreicht, das wenigstens eine der Hauptströmungsrichtung zugewandte Ableitfläche aufweist, die ausgehend von einer von dem Bypass-Teil beabstandeten Scheitellinie beidseitig zu den beiden Seitenwänden gleichmäßig derart hingekrümmt ist, dass die von der Scheitellinie abgewandten Enden der Ableitfläche mit den Seitenwänden fluchten. Bei Verwendung des Strömungsableitteils und großen Strömungsgeschwindigkeiten in dem Leitungsteil wird die Grenzschicht der Strömung bereits an der Ableitfläche des Strömungsableitteils turbulent, was vorteilhaft ist, da in der turbulenten Strömung ein stärkere Impulsaustausch der strömenden Partikel in wandnahen und wandfernen Strömungsschichten erfolgt. Dies hat zur Folge, dass die turbulente Grenzschicht an der Ab-

leitfläche des Strömungsableitteils und insbesondere an den Seitenwänden des Bypass-Teils entlang strömt, ohne sich davon abzulösen.

5 Jedoch findet bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten in dem Leitungsteil kein Übergang von einer laminaren zu einer turbulenten Strömung statt. Stattdessen strömt der Medienstrom zunächst an der Ableitfläche des Strömungsableitteils entlang und löst sich dann im Übergangsbereich der Ableitfläche und der Seitenwände aufgrund der dort vorhandenen Krümmungs-
10 änderung von der gekrümmten Ableitfläche in die ebene Seitenwand ab. Um auch bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten in dem Leitungsteil eine Ablösung der Strömung zu vermeiden, ist daher in einem besonders vorteilhaften Ausführungsbeispiels der Erfindung vorgesehen, dass in der Hauptströmungsrichtung gesehen wenigstens vor der mit der Ausscheidungs-
15 öffnung versehenen Seitenwand, insbesondere aber an beiden parallelen Seitenwänden des Bypass-Teils, an der Ableitfläche oder wenigstens in direkter Nähe zur Ableitfläche eine turbulenzzeugende Struktur vorgesehen ist, die Turbulenzen in der Grenzschicht der Strömung hervorruft. Durch diese Maßnahme wird bereits bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten in dem Leitungsteil erreicht, dass die Grenzschicht bereits im Bereich der Ableitfläche turbulent wird und sich dann
20 nicht mehr von den Seitenwänden des Bypass-Teils ablöst.

Vorteilhafte Ausführungsbeispiele und Weiterentwicklungen der Erfindung werden durch die weiteren in den abhängigen Ansprüchen angegebenen Merkmale ermöglicht.

30 So kann das Strömungsableitteil besonders einfach mit einer elliptisch gekrümmten Ableitfläche versehen sein. Die kleine Halbachse der elliptisch gekrümmten Ableitfläche ist dabei so groß zu wählen wie die Hälfte des Abstandes der beiden
35 Seitenwände des Bypass-Teils. Die große Halbachse der ellip-

tisch gekrümmten Ableitfläche sollte wenigstens doppelt so groß wie die kleine Halbachse sein.

Die turbulenzerzeugende Struktur kann in sehr einfacher Weise durch wenigstens einen auf die Ableitfläche aufgebrauchten oder in direkter Nähe zu der Ableitfläche angeordneten Draht gebildet werden. Der Draht kann beispielsweise mehrfach wechselseitig abgebogen sein und eine zackenartige Kontur mit einer Vielzahl von Zacken aufweisen.

Besonders vorteilhaft ist ein Ausführungsbeispiel, bei dem die turbulenzerzeugende Struktur durch mehrere in die Ableitfläche eingelassene Schlitzte gebildet wird, die in jeweils einer senkrecht zu den Seitenwänden des Bypass-Teils und parallel zur Hauptströmungsrichtung verlaufenden Ebene angeordnet sind. Der in der Hauptströmungsrichtung auf die Ableitfläche auftreffende Medienstrom dringt teilweise in die Schlitzte ein und tritt im Übergangsbereich des Strömungsableitteils und des Bypass-Teils aus den Schlitzten wieder aus. Hierdurch entstehen vor den Seitenwänden des Bypass-Teils kräftige Längswirbel in der Strömung, die zu einer turbulenten Strömungsgrenzschicht führen und eine Ablösung der Grenzschicht von den Seitenwänden verhindern. Außerdem wird erreicht, dass in der Strömung enthaltenes Wasser von den Schlitzten aufgenommen und seitlich abgeleitet wird, ohne in den Eingangsbereich der Kanalstruktur des Bypass-Teils zu gelangen.

Die Schlitzte können einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen mit einer zwischen der Ableitfläche und dem Bypass-Teil angeordneten inneren Fläche, die vorzugsweise ausgehend von einer zweiten Scheitellinie ebenfalls elliptisch zu dem Bypass-Teil hingekrümmt ist, wobei die von der zweiten Scheitellinie abgewandten Enden der inneren Fläche in je eine schräg zu den Seitenwänden verlaufende Fläche übergehen. Hierdurch wird die Längswirbelbildung beim Austritt der

Strömung aus den Schlitzen und damit die Turbulenzerzeugung verbessert.

5 Das Strömungsableitteil weist eine Durchgangsöffnung auf,
die mit einer Öffnung des Eingangsbereichs der Kanalstruktur
fluchtet, so dass ein Teilstrom des in dem Leitungsteil in
der Hauptströmungsrichtung strömenden Mediums durch die
Durchgangsöffnung des Strömungsableitteils in den Eingangs-
10 bereich der Kanalstruktur gelangen kann. Die turbulenz-
erzeugende Struktur kann in einer Richtung senkrecht zur Haupt-
strömungsrichtung und parallel zu den Seitenwänden sowohl o-
berhalb als auch unterhalb der Durchgangsöffnung und insbe-
sondere auch an den die Durchgangsöffnung begrenzenden Sei-
tenwänden angeordnet sein.

15 Um bisherige Sensoreinrichtungen als Steckfühler weiterhin
in das Leitungsteil einsetzen zu können, ist vorgesehen,
dass das Strömungsableitteil als separates Teil getrennt von
der Sensoreinrichtung hergestellt ist. Das Strömungsableit-
20 teil kann insbesondere auch einstückig mit dem Leitungsteil
ausgebildet sein. Dies stellt fertigungstechnisch kaum einen
Mehraufwand dar, wenn das Leitungsteil zusammen mit dem
Strömungsableitteil beispielsweise als Spritzgussteil herge-
stellt ist.

Zeichnungen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen
dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung er-
30 läutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erstes Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel in Fig. 1,

Fig. 3 einen Querschnitt durch Fig. 2, entlang der Linie A-A,

35 Fig. 4 einen Querschnitt durch das Strömungsableitteil in ei-
ner zur Ebene der Fig. 3 parallelen Ebene,

Fig. 5 eine Draufsicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 6 einen Querschnitt durch Fig. 5,

Fig. 7 einen Querschnitt durch ein drittes Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Fig. 1 zeigt ein Leitungsteil 3, das eine etwa zylindermantelförmige Wand 15 aufweist, die einen Leitungsdurchgang 12 umgibt, in dem ein Medium in einer Hauptströmungsrichtung strömt. Die Hauptströmungsrichtung ist durch einen entsprechenden Pfeil 18 in Fig. 1 gekennzeichnet und verläuft dort von links nach rechts. Die Hauptströmungsrichtung ist definiert als die Richtung, in welcher das Medium ausgehend vom Eingang des Leitungsteils bis zu dessen Ausgang in der Hauptsache durch den Leitungsdurchgang strömt, auch wenn lokale Wirbelbildungen und lokal vorhandene Ablösegebiete der Strömung lokale Abweichungen der Strömung von der Hauptströmungsrichtung aufweisen. Die Hauptströmungsrichtung verläuft hier parallel zur Mittelachse der zylindermantelförmigen Wand 15 des Leitungsteils 3. Das Leitungsteil 3 kann beispielsweise in eine Saugrohrleitung einer Brennkraftmaschine eingesetzt sein. Bei dem Medium handelt es sich beispielsweise um die zur Brennkraftmaschine strömende Luft.

Eine Sensoreinrichtung 1 ist an dem Leitungsteil 3 derart angeordnet, dass ein mit einer Kanalstruktur versehenes Bypass-Teil 6 der Sensoreinrichtung in den Leitungsdurchgang 12 fingerartig hineinragt und dort dem strömenden Medium mit einer vorbestimmten Ausrichtung ausgesetzt ist. Beim Einbau des Bypass-Teils 6 in die Leitung 3 ist sichergestellt, dass es in bezug auf die Hauptströmungsrichtung 18 des Mediums eine vorbestimmte Ausrichtung aufweist. Die Sensoreinrichtung 1 umfasst weiterhin einen elektrischen Anschluss 11 und eine Aufnahme für ein mit dem Anschluss 11 verbundenes Trägerteil 8,

auf dem beispielsweise eine Auswerteelektronik angeordnet ist. Die Sensoreinrichtung kann mit dem Bypass-Teil 6 durch eine mit einem Flansch 31 umgebene Einstecköffnung der Wandung 15 des Leitungsteils 3 in den Leitungsdurchgang 12 eingeführt werden. Das Trägerteil 8 mit der Auswerteelektronik kann innerhalb und/oder außerhalb des Leitungsdurchgangs 12 angeordnet werden.

Die Sensoreinrichtung 1 weist ein auf einem Messelementträger 10 angeordnetes Messelement 9 auf, dessen Messdaten mit der Auswerteelektronik ausgewertet werden können. Mittels des Messelementes 9 wird beispielsweise als Parameter der Volumenstrom oder der Massenstrom des strömenden Mediums, insbesondere der Luftmassenstrom bestimmt. Weitere Parameter, die gemessen werden können, sind beispielsweise Druck, Temperatur, Konzentration eines Mediumbestandteils oder Strömungsgeschwindigkeit, die mittels geeigneter Sensorelemente bestimmt werden.

Das Bypass-Teil 6 hat ein Gehäuse mit einer beispielsweise quaderförmigen Struktur mit einer in der Einbauposition der Hauptströmungsrichtung 18 des Mediums zugewandten Stirnwand 13 und einer davon abgewandten Rückwand 14, einer ersten Seitenwand 17 und einer dazu parallelen zweiten Seitenwand 16 und einer beispielsweise parallel zur Hauptströmungsrichtung verlaufenden, an dem in die Leitung eingeführten Ende angeordneten dritten Wand 19. Weiterhin weist das Teil 6 eine darin angeordnete Kanalstruktur mit einem Eingangsbereich 27 und einem von dem Eingangsbereich 27 abzweigenden Messkanal 40 auf. Ein Teilstrom des in der Hauptströmungsrichtung 18 strömenden Mediums gelangt durch eine Öffnung 21 an der Stirnseite 13 des Bypass-Teils 6 in den Eingangsbereich 27 der Kanalstruktur. Von dem Eingangsbereich 27 aus gelangt das Medium teilweise in den mit dem Messelement 9 versehenen Messkanal 40 und teilweise strömt es weiter in eine hinter der Abzweigungsstelle für den Messkanal liegende Ausschei-

dungszone 28, welche sich über wenigstens eine in der ersten
Seitenwand 16 und/oder der zweiten Seitenwand 17 angeordnete
Ausscheidungsöffnung 33 in den Leitungsdurchgang 12 öffnet.
Die Hauptströmungsrichtung 18 verläuft bei dem in Fig. 1 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel in einer Ebene, in der auch die
Ausscheidungsöffnung 33 angeordnet ist. Ein erster Teilstrom
des in den Eingangsbereich 27 eingetretenen Mediums strömt
vollständig in den Messkanal 40 und verlässt diesen durch den
Ausgang 39 an der Wand 19, ein zweiter Teilstrom strömt voll-
ständig durch die eine Ausscheidungsöffnung 33 in das Lei-
tungsteil 3 zurück. In dem strömenden Medium sind beispiels-
weise Flüssigkeits- und/oder Festkörperpartikel vorhanden,
wie Öl- oder Wasserpartikel, die das Messelement 9 verschmut-
zen oder beschädigen können. Durch die Ausscheidungsöffnung
33 und den geometrischen Aufbau der Kanalstruktur im Ein-
gangsbereich gelangen die Flüssigkeits- und Festkörperparti-
kel nicht in den Messkanal, sondern strömen wieder in den
Leitungsdurchgang 12 zurück.

Wie in Fig. 1 weiterhin dargestellt ist, ist ein Strömungs-
ableitteil 2 in dem Leitungsteil 3 angeordnet, dass in der
Hauptströmungsrichtung 18 gesehen unmittelbar vor dem By-
pass-Teil 6 angeordnet ist. Das Strömungsableitteil 2 ist in
diesem Ausführungsbeispiel als separates Bauteil getrennt
von der Sensoreinrichtung 1 hergestellt, kann aber auch
einstückig damit verbunden sein. Wie in Fig. 1 zu erkennen
ist, ist das Strömungsableitteil 2 einstückig mit dem Lei-
tungsteil 3 als Spritzgussteil aus Kunststoff gefertigt. Das
Strömungsableitteil weist eine der Hauptströmungsrichtung 18
zugewandte Ableitfläche 20 auf. Wie am besten in Fig. 3 zu
erkennen ist, ist die Ableitfläche 20 ausgehend von einer
von dem Bypass-Teil 6 entgegen der Hauptströmungsrichtung
abstehenden Scheitellinie 25 beidseitig zu den beiden Sei-
tenwänden 16, 17 gleichmäßig derart hingekrümmt, dass die
von der Scheitellinie abgewandten Enden 38 der Ableitfläche
20 fluchtend mit den Seitenwänden 16, 17 ausgebildet sind

(die Enden 38 gehen stetig und ohne eine Kante zu bilden in die Seitenwände 16,17 über). Dies kann zum Beispiel durch eine Kreiszylinderfläche erreicht werden, die vor die Stirnseite 13 gesetzt wird. In dem hier dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiel ist die Ableitfläche 20 jedoch ellip-
5 tisch gekrümmt. Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, ist die kleine Halbachse b der elliptisch gekrümmten Ableitfläche 20 so groß ist wie die Hälfte des Abstandes der beiden Seitenwände 16, 17 des Bypass-Teils. Die große Halbachse a der ellip-
10 tisch gekrümmten Ableitfläche 20 ist wenigstens doppelt so groß ist wie die kleine Halbachse b. Das Strömungsableitteil 2 weist weiterhin eine Durchgangsöffnung 26 auf, die mit der Öffnung 21 des Eingangsbereichs 27 der Kanalstruktur fluchtet, so dass ein Teilstrom des Medienstromes in der Haupt-
15 strömungsrichtung 18 durch die Durchgangsöffnung 26 und die Öffnung 21 in den Eingangsbereich 27 gelangt. Wie in Fig. 2 dargestellt, wird die Durchführungsöffnung 26 durch Wände 30 seitlich begrenzt, deren Außenseite einen Teil der gekrümmten Ableitfläche 20 bilden. Hinter der von der Stirnseite 13 abgewandten Seite 14 des Bypass-Teils 6, zumindest jedoch
20 hinter der Ausscheidungsöffnung 33, kann zusätzlich auf der mit der Ausscheidungsöffnung 33 versehenen Seite des Bypass-Teils 6 eine zu der Seitenwand 16 parallele Leitwand 4 in dem Leitungsteil 3 angeordnet sein. Die Leitwand 4 fluchtet nicht mit der Seitenwand, sondern ist gegenüber der Seitenwand versetzt angeordnet. Durch die Leitwand 4 wird eine Ablösung der Strömung von der mit der Ausscheidungsöffnung 33 versehenen Seitenwand 16 des Bypass-Teils 6 noch zuverlässiger vermieden.

30 Weiterhin ist, wie in Fig. 1 und 2 zu erkennen ist, eine turbulenzerzeugende Struktur 23 vorgesehen. Diese wird durch mehrere in die Ableitfläche 20 eingelassene Schlitzte 23 gebildet, die in jeweils einer senkrecht zu den Seitenwänden
35 16, 17 des Bypass-Teils 6 und parallel zur Hauptströmungsrichtung 18 verlaufenden Ebene angeordnet sind. Die Schlitzte

weisen einen rechteckförmigen Querschnitt auf, wobei bei einer angenommenen Dimensionierung von $b = 6,5 \text{ mm}$ die Schlitzhöhe beispielsweise etwa 1 mm betragen kann und die Schlitzze 2 mm voneinander beabstandet sind. Die Schlitzze können bis zur Stirnseite 13 des Bypass-Teils 6 durchgehend ausgebildet sein. In dem hier gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiel ist jedoch vorgesehen, dass die Schlitzze 23 eine zwischen der Ableitfläche 20 und dem Bypass-Teil 6 angeordnete inneren Fläche 22 ausweisen, die ausgehend von einer zweiten Scheitellinie 34 ebenfalls elliptisch zu dem Bypass-Teil hingekrümmt ist, wobei die von der zweiten Scheitellinie 34 abgewandten Enden der inneren Fläche 22 in je eine schräg unter einem Winkel α zu den Seitenwänden 16, 17 verlaufende Fläche 24 übergehen. Dies ist am besten in Fig. 4 zu erkennen. Der Winkel α sollte zwischen 20° und 70° groß sein und ist vorzugsweise 45° groß. Das Strömungsableitteil 2 kann zwischen der inneren Fläche 22 und der Stirnseite 13 eine fertigungsbedingte Aushöhlung 35 aufweisen.

Der auf die Ableitfläche 20 auftreffende Medienstrom wird teilweise an der Ableitfläche 20 entlang zu den Seitenwänden 16,17 umgeleitet, teilweise dringt er aber auch in die Schlitzze 23 ein und wird dort an der inneren Fläche 22 in Richtung der schräg gestellten Flächen 24 abgelenkt. Von dort aus verlässt der Medienstrom die Schlitzze 23 schräg zur Hauptströmungsrichtung 18. Am Ende der rampenartigen Flächen 24 entstehen beim Austritt des Medienstromes kräftige Längswirbel, die in der Grenzschichtströmung an den Seitenwänden 16,17 Turbulenzen erzeugen, so dass sich die Grenzschicht nicht ablöst. Hierdurch werden Druckschwankungen vermieden, die sich ansonsten über die Ausscheidungsöffnung 33 auf den Messkanal auswirken könnten. Die Turbulenzen entstehen aber auch, falls die Schlitzze durchgehend ausgebildet sind.

Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem die Scheitellinie 25 nicht geradlinig ausgebildet ist und auch nicht

senkrecht zur Hauptströmungsrichtung 18 verläuft, wie das bei dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 gezeigt ist. Durch die gegenüber der Hauptströmungsrichtung 18 schräg verlaufende Scheitellinie entsteht eine im Bereich der Durchgangsöffnung 26 gegen die Hauptströmungsrichtung 18 vorspringende Kontur. Hierdurch wird vorteilhaft erreicht, dass Wasser, das sich in den Schlitzen 23 sammelt und diese im Grenzfall auffüllt, durch die Hauptströmung in Fig. 7 schräg nach oben abgeführt wird und daher nicht in den Eingangsbereich 27 des Bypass-
teils 6 gelangen kann.

In Fig. 5 und Fig. 6 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Mit Ausnahme der turbulenz erzeugenden Struktur ist der Aufbau der Vorrichtung wie bei dem in der Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel. Auf die Ableitfläche 20 des Strömungsableitteils 2 ist beidseitig ein Draht 37 zum Beispiel durch Kleben aufgebracht. Der Durchmesser des Drahtes beträgt etwa 1 mm. Der Draht kann aber auch ohne die Ableitfläche 20 zu berühren in unmittelbarer Nähe zu der Ableitfläche 20 angeordnet sein. Der Draht 37 ist vorzugsweise mehrfach wechselseitig abgebogen und weist eine zackenartige Kontur mit einer Vielzahl von Zacken auf, kann aber auch geradlinig ausgebildet sein. Die Grenzschicht der an der elliptischen Ableitfläche 20 abgeleiteten Strömung wird durch den Draht turbulent, wodurch eine Ablösung der Strömung an den Seitenwänden 16,17 vermieden wird.

Abweichend von den hier dargestellten Ausführungsbeispielen kann die turbulenz erzeugende Struktur auch durch eine kleine Stufe oder Kante in der Ableitfläche 20 erzeugt werden. Hier sind verschiedenste Ausführungen denkbar. Wichtig ist, dass die turbulenz erzeugende Struktur durch eine Unstetigkeit und/oder Unebenheit (beispielsweise eine kleine Stufe, Kante, Rippe usw) an der oder zumindest in direkter Nähe zu der gleichmäßig gekrümmten Ableitfläche des Strömungsableitteils

gebildet wird, so dass Turbulenzen in der Grenzschicht der Strömung entstehen.

R. 306269

11.07.03 Wb/Hi

5 Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart

10 Ansprüche

15 1. Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines Parameters
eines in einer Leitung in einer Hauptströmungsrichtung (18)
strömenden Mediums, insbesondere zur Bestimmung des Luftmas-
senstromes im Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine, umfas-
send ein einen Leitungsdurchgang bildendes Leitungsteil (3)
und eine Sensoreinrichtung (1) mit einem Bypass-Teil (6),
das in dem Leitungsteil (3) derart angeordnet ist, dass ein
20 Teilstrom des in dem Leitungsteil strömenden Mediums in ei-
nen Eingangsbereich (27) einer in dem Bypass-Teil ausgebil-
deten Kanalstruktur gelangt, wobei der Eingangsbereich (27)
eine Ausscheidungsöffnung (33) aufweist, die sich an wenig-
stens einer von zwei parallel zur Hauptströmungsrichtung (18)
verlaufenden Seitenwänden (16, 17) des Bypass-Teils (6) in
den Leitungsdurchgang öffnet, **dadurch gekennzeichnet**, dass
in dem Leitungsteil (3) in der Hauptströmungsrichtung (18)
gesehen vor dem Bypass-Teil (6) ein Strömungsableitteil (2)
angeordnet ist, das wenigstens eine der Hauptströmungsrich-
30 tung (18) zugewandte Ableitfläche (20) aufweist, die ausge-
hend von einer von dem Bypass-Teil (6) beabstandeten Schei-
tellinie (25) beidseitig zu den beiden Seitenwänden (16, 17)
gleichmäßig derart hingekrümmt ist, dass die von der Schei-
tellinie abgewandten Enden (38) der Ableitfläche (20) mit
den Seitenwänden (16, 17) fluchten.

35

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das
in der Hauptströmungsrichtung (18) wenigstens vor der mit
der Ausscheidungsöffnung (28) versehenen Seitenwand (16) an
der Ableitfläche (20) oder wenigstens in direkter Nähe zu
5 der Ableitfläche (20) des Bypass-Teils (6) eine turbulenz-
zeugende Struktur (23, 37) vorgesehen ist, die Turbulenzen
in der Grenzschicht der Strömung an dieser Seitenwand (16)
des Bypass-Teils hervorruft.

10 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ableitfläche (20) elliptisch gekrümmt ist.

15 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die kleine Halbachse (b) der elliptisch gekrümmten Ableit-
fläche (20) so groß ist wie die Hälfte des Abstandes der bei-
den Seitenwände (16, 17) des Bypass-Teils und dass die große
Halbachse (a) der elliptisch gekrümmten Ableitfläche (20)
wenigstens doppelt so groß ist wie die kleine Halbachse (b).
(Fig. 4)

20 5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die turbulenzzeugende Struktur durch eine Unstetigkeit
und/oder Unebenheit an der gleichmäßig gekrümmten Ableitflä-
che (20) gebildet wird.

30 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die turbulenzzeugende Struktur durch
wenigstens einen auf die Ableitfläche (20) aufgebrachten o-
der in direkter Nähe zu der Ableitfläche (20) angeordneten
Draht (37) gebildet wird.

35 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Draht (37) mehrfach wechselseitig abgebogen ist und eine
zackenartige Kontur mit einer Vielzahl von Zacken aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die turbulenzerzeugende Struktur durch mehrere in die Ableitfläche (20) eingelassene Schlitze (23) gebildet wird, die in jeweils einer senkrecht zu den Seitenwänden (16, 17) des Bypass-Teils (6) und parallel zur Hauptströmungsrichtung (18) verlaufenden Ebene angeordnet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitze (23) einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen mit einer zwischen der Ableitfläche (20) und dem Bypass-Teil (6) angeordneten inneren Fläche (22), die vorzugsweise ausgehend von einer zweiten Scheitellinie (34) ebenfalls elliptisch zu dem Bypass-Teil hingekrümmt ist, wobei die von der zweiten Scheitellinie (34) abgewandten Enden der inneren Fläche (22) in je eine schräg zu den Seitenwänden (16, 17) verlaufende Fläche (24) übergehen. (Fig. 4)

10. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Strömungsableitteil (2) eine Durchgangsöffnung (26) aufweist, die mit einer Öffnung (21) des Eingangsbereichs (27) der Kanalstruktur fluchtet.

11. Vorrichtung nach Anspruch 2 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die turbulenzerzeugende Struktur (23) in einer Richtung senkrecht zur Hauptströmungsrichtung (18) und parallel zu den Seitenwänden (16, 17) sowohl oberhalb als auch unterhalb der Durchgangsöffnung (26) und insbesondere zusätzlich an den die Durchgangsöffnung begrenzenden Seitenwänden (30) angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Strömungsableitteil (1) als separates Teil getrennt von der Sensoreinrichtung hergestellt ist und insbesondere einstückig mit dem Leitungsteil (3) ausgebildet ist.

R. 306269

11.07.03 Wb/Hi

5 Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart

10 Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines Parameters eines
in einer Leitung strömenden Mediums

Zusammenfassung

15

20

30

Vorrichtungen zur Bestimmung wenigstens eines Parameters eines in einer Leitung strömenden Mediums, insbesondere zur Bestimmung des Luftmassenstromes im Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine, welche ein Leitungsteil 3 und eine Sensoreinrichtung 1 mit einem Bypass-Teil 6 umfassen, sind bereits bekannt. Zur Vermeidung einer Strömungsablösung an den Seitenwänden des Bypass-Teils wird vorgeschlagen, in dem Leitungsteil 3 in der Hauptströmungsrichtung 18 gesehen vor dem Bypass-Teil 6 ein Strömungsableitteil 2 anzuordnen, das wenigstens eine der Hauptströmungsrichtung 18 zugewandte Ableitfläche 20 aufweist, die ausgehend von einer von dem Bypass-Teil 6 beabstandeten Scheitellinie 25 beidseitig zu den beiden Seitenwänden 16, 17 gleichmäßig derart hingekrümmt ist, dass die von der Scheitellinie abgewandten Enden 38 der Ableitfläche 20 mit den Seitenwänden 16, 17 fluchten.

(Figur 1)

1/6




Fig. 1

2/6




Fig. 2

3/6




Fig. 3




Fig. 4

4/6




Fig. 5

5/6




Fig. 6.

6/6




Fig. 7